

## Beschichtete EPS-Dämmstoffplatten

- Dämmkern:** Neopor 035 oder 040
- Stärken:** 25-100 mm (weitere Stärken auf Anfrage)
- Maße:** Länge 3000 mm, Breite 1200 mm (andere Maße auf Anfrage)
- Brandschutzklasse:** B1 nach DIN 4102 im nicht beschichtetem Zustand  
B2 nach DIN 4102 im beschichtetem Zustand

### Mögliche Beschichtungen der EPS-Dämmstoffplatten

- PVC-Folie in mattweiß in den Stärken 0,2/ 0,3/ 0,4/ 0,5 und 0,8 mm
- GFK-Folie mit Gelcoat in der Stärke 1,1 mm
- Edelstahl in verschiedenen Stärken auf Anfrage
- beschichtete Bleche

### Merkmale der Neopor-Dämmstoffplatten

- weiße und dadurch aufhellende Wirkung
- durch Beschichtung mit PVC-Folie
- PVC-Folie ist beständig gegen Dampfstrahlreinigung
- GFK-Beschichtung ist beständig gegen Hochdruckreinigung
- beständig gegen UV-Strahlung
- zuverlässige und energiesparende Dämmung
- leichte Reinigung der Beschichtung
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- hoher Dampfsperrwert
- durch Verlegung in einem Profilsystem ist ein hoher Schutz vor Ungeziefer und Nagern gegeben
- schnelle Montage



### Anwendungsbereiche der Neopor-Dämmstoffplatten

- Stalldämmung / Stallisolierung / Stalldeckenisolierung
- Dämmung / Isolierung von Lagerhallen im Bereich der Landwirtschaft
- Dämmung / Isolierung von Lagerhallen / Produktionshallen
- Dämmung / Isolierung von Industriehallen / Industriebauten